

使用済燃料貯蔵施設報告基準の解釈（案）と他施設の解釈（案）との比較

使用済燃料貯蔵施設	廃棄物管理施設	第二種廃棄物埋設施設	備考
<p style="text-align: right;">(別添)</p> <p>核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づく使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第43条の13の規定による原子力規制委員会への事故故障等の報告に関する解釈（案）</p> <p style="text-align: right;">令和 年 月 日 原子力規制委員会</p> <p>I 運用の基本的な考え方</p> <p>1. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則（平成12年通商産業省令第112号。以下「使用済燃料貯蔵規則」という。）第43条の13（以下「使用済燃料貯蔵施設報告基準」という。）は、使用済燃料が事業所内に搬入された時点から適用される。</p> <p>2. 使用済燃料貯蔵事業者は、事象が使用済燃料貯蔵施設報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。また、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、委員会に報告するものとする。</p> <p>ここで「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査、再発防止のための対策等をいい、「遅滞なく」報告するとは、事象の発生原因が特定され、品質マネジメントシステムにより再発防止のための対策等を定めた後、速やかに報告書に取りまとめて委員会に報告をすることをいう。</p> <p>なお、使用済燃料貯蔵事業者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載等により対外的に公にすること）自体を妨げるものではない。</p>	<p style="text-align: right;">(別添)</p> <p>核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づく核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の16の規定による原子力規制委員会への事故故障等の報告に関する解釈（案）</p> <p style="text-align: right;">令和 年 月 日 原子力規制委員会</p> <p>I 運用の基本的な考え方</p> <p>1. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則（昭和63年総理府令第47号。以下「廃棄物管理規則」という。）第35条の16（以下「廃棄物管理施設報告基準」という。）は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物が事業所内に搬入された時点から適用される。</p> <p>2. 廃棄物管理事業者は、事象が廃棄物管理施設報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。また、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、委員会に報告するものとする。</p> <p>ここで「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査、再発防止のための対策等をいい、「遅滞なく」報告するとは、事象の発生原因が特定され、品質マネジメントシステムにより再発防止のための対策等を定めた後、速やかに報告書に取りまとめて委員会に報告をすることをいう。</p> <p>なお、廃棄物管理事業者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載等により対外的に公にすること）自体を妨げるものではない。</p>	<p style="text-align: right;">(別添)</p> <p>核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づく核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の17の規定による原子力規制委員会への事故故障等の報告に関する解釈（案）</p> <p style="text-align: right;">令和 年 月 日 原子力規制委員会</p> <p>I 運用の基本的な考え方</p> <p>1. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則（昭和63年総理府令第1号。以下「第二種廃棄物埋設規則」という。）第22条の17（以下「第二種廃棄物埋設施設報告基準」という。）は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物が事業所内に搬入された時点から適用される。</p> <p>2. 第二種廃棄物埋設事業者は、事象が第二種廃棄物埋設施設報告基準の各号のいずれかに該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）に直ちに報告するものとする。また、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、委員会に報告するものとする。</p> <p>ここで「その状況及びそれに対する処置」とは、事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査、再発防止のための対策等をいい、「遅滞なく」報告するとは、事象の発生原因が特定され、品質マネジメントシステムにより再発防止のための対策等を定めた後、速やかに報告書に取りまとめて委員会に報告をすることをいう。</p> <p>なお、第二種廃棄物埋設事業者が、委員会に対する報告の前に当該事象について公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホームページ掲載等により対外的に公にすること）自体を妨げるものではない。</p>	
<p>II 報告基準の各号について</p> <p>使用済燃料貯蔵施設報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点は次のとおりである。</p>	<p>II 報告基準の各号について</p> <p>廃棄物管理施設報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点は次のとおりである。</p>	<p>II 報告基準の各号について</p> <p>第二種廃棄物埋設施設報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意点は次のとおりである。</p>	

使用済燃料貯蔵施設	廃棄物管理施設	第二種廃棄物埋設施設	備考
<p data-bbox="172 247 934 296">一 使用済燃料の盗取又は所在不明が生じたとき。</p> <p data-bbox="172 348 278 380">1. 目的</p> <p data-bbox="172 394 934 470">使用済燃料貯蔵事業所において、核物質防護の観点から、使用済燃料の盗取又は所在不明があった場合に報告を求めるものである。</p> <p data-bbox="172 573 388 604">2. 運用上の留意点</p> <p data-bbox="172 619 934 695">①量又は種類のいかんを問わず、使用済燃料の盗取又は所在不明が生じたときは本号の対象となる。</p> <p data-bbox="172 709 934 961">②本号の対象は、使用済燃料貯蔵規則に係るものに限る。例えば、使用済燃料貯蔵施設で使用する核燃料物質であっても、核燃料物質の使用等に関する規則（昭和32年総理府令第84号。以下「使用規則」という。）に係る核燃料物質として許可を得ているものについて盗取又は所在不明が生じた場合は、使用規則の適用を受けることから、本号の適用を受けない。</p>	<p data-bbox="982 247 1745 296">一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。</p> <p data-bbox="982 348 1089 380">1. 目的</p> <p data-bbox="982 394 1745 470">廃棄物管理事業所において、核物質防護の観点から、核燃料物質の盗取又は所在不明があった場合に報告を求めるものである。</p> <p data-bbox="982 573 1199 604">2. 運用上の留意点</p> <p data-bbox="982 619 1745 695">①量又は種類のいかんを問わず、核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたときは本号の対象となる。</p> <p data-bbox="982 709 1745 961">②本号の対象は、廃棄物管理規則に係るものに限る。例えば、廃棄物管理施設で使用する核燃料物質であっても、核燃料物質の使用等に関する規則（昭和32年総理府令第84号。以下「使用規則」という。）に係る核燃料物質として許可を得ているものについて盗取又は所在不明が生じた場合は、使用規則の適用を受けることから、本号の適用を受けない。</p>	<p data-bbox="1774 247 2537 296">一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。</p> <p data-bbox="1774 348 1881 380">1. 目的</p> <p data-bbox="1774 394 2537 512">廃棄物埋設施設を設置した事業所内において、核物質防護の観点から、核燃料物質の盗取又は所在不明があった場合に報告を求めるものである。</p> <p data-bbox="1774 573 1991 604">2. 運用上の留意点</p> <p data-bbox="1774 619 2537 695">①量又は種類のいかんを問わず、核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたときは本号の対象となる。</p> <p data-bbox="1774 709 2537 961">②本号の対象は、第二種廃棄物埋設規則に係るものに限る。例えば、廃棄物埋設施設で使用する核燃料物質であっても、核燃料物質の使用等に関する規則（昭和32年総理府令第84号。以下「使用規則」という。）に係る核燃料物質として許可を得ているものについて盗取又は所在不明が生じた場合は、使用規則の適用を受けることから、本号の適用を受けない。</p>	
<p data-bbox="172 1020 934 1096">二 使用済燃料貯蔵施設の故障があった場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき。</p> <p data-bbox="172 1110 934 1320">三 使用済燃料貯蔵施設の故障により、使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能、使用済燃料等の崩壊熱を除去する機能若しくは使用済燃料貯蔵施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあったとき。</p> <p data-bbox="172 1383 278 1415">1. 目的</p> <p data-bbox="172 1430 934 1547">使用済燃料貯蔵施設の故障を修理するために特別の措置を必要とした場合には、同施設の設計上想定していない事象が生じ、安全に影響を及ぼすおそれがあるため、報告を求めるものである。</p> <p data-bbox="172 1562 934 1772">また、使用済燃料貯蔵施設の閉じ込めの機能、放射線遮蔽の機能、使用済燃料等の崩壊熱除去の機能及び火災若しくは爆発による損傷の防止の機能が喪失し、又は喪失するおそれのある故障が発生した場合には、直ちに安全に影響を及ぼす可能性があるため、報告を求めるものである。</p> <p data-bbox="172 1835 418 1866">2. 語句・文章の解釈</p> <p data-bbox="172 1881 934 1913">①「使用済燃料貯蔵施設」：使用済燃料貯蔵規則第2条第1項第2号</p>	<p data-bbox="982 1020 1745 1096">二 廃棄物管理施設の故障があった場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき。</p> <p data-bbox="982 1110 1745 1320">三 廃棄物管理施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能若しくは廃棄物管理施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあったとき。</p> <p data-bbox="982 1383 1089 1415">1. 目的</p> <p data-bbox="982 1430 1745 1547">廃棄物管理施設の故障を修理するために特別の措置を必要とした場合には、同施設の設計上想定していない事象が生じ、安全に影響を及ぼすおそれがあるため、報告を求めるものである。</p> <p data-bbox="982 1562 1745 1730">また、閉じ込めの機能、放射線遮蔽の機能及び火災若しくは爆発による損傷の防止の機能が喪失し、又は喪失するおそれのある故障が発生した場合には、直ちに安全に影響を及ぼす可能性があるため、報告を求めるものである。</p> <p data-bbox="982 1835 1228 1866">2. 語句・文章の解釈</p> <p data-bbox="982 1881 1745 1913">①「廃棄物管理施設」：廃棄物管理規則第2条第1項第2号ハ～トに</p>	<p data-bbox="1774 1020 2537 1096">二 廃棄物埋設施設の故障があった場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき。</p> <p data-bbox="1774 1110 2537 1320">三 廃棄物埋設施設の故障により、限定された区域からの核燃料物質等の漏出を防止する機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能若しくは廃棄物埋設施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあったとき。</p> <p data-bbox="1774 1383 1881 1415">1. 目的</p> <p data-bbox="1774 1430 2537 1547">廃棄物埋設施設の故障を修理するために特別の措置を必要とした場合には、同施設の設計上想定していない事象が生じ、安全に影響を及ぼすおそれがあるため、報告を求めるものである。</p> <p data-bbox="1774 1562 2537 1730">また、漏出を防止する機能、移行抑制の機能、放射線遮蔽の機能及び火災若しくは爆発による損傷の防止の機能が喪失し、又は喪失するおそれのある故障が発生した場合には、直ちに安全に影響を及ぼす可能性があるため、報告を求めるものである。</p> <p data-bbox="1774 1835 2021 1866">2. 語句・文章の解釈</p> <p data-bbox="1774 1881 2537 1913">①「廃棄物埋設施設」：第二種廃棄物埋設規則第2条第1項第2号ハ</p>	

使用済燃料貯蔵施設	廃棄物管理施設	第二種廃棄物埋設施設	備考
<p>ハ〜チに掲げる各施設をいう。</p> <p>②「使用済燃料貯蔵施設の故障」：使用済燃料貯蔵施設が当該施設を構成する機器又はその部品の損傷若しくは破壊、又は当該施設を構成する機器の誤動作若しくは誤操作による異常状態にある状況をいう。</p> <p>③「故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき」：使用済燃料貯蔵施設を故障から復旧させるために新たな修復方法の検討を要する場合、又は、復旧方法が通常の保守の範囲であっても、同一事象の再発を防止するために当該機器等の設計段階で考慮されていない新たな安全確保対策を講じることが必要となる場合をいう。</p> <p>④「機能を喪失し、又は喪失するおそれ」：使用済燃料貯蔵施設の故障により、以下の機能が喪失したとき、又はそれぞれの機能の一部が故障した場合、予備機が待機除外となった場合など、その事象の進展により機能の喪失に至るおそれがあるときをいう。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める機能（以下「閉じ込めの機能」という。） ・外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能（以下「放射線遮蔽の機能」という。） ・使用済燃料等の崩壊熱を除去する機能（以下「崩壊熱除去の機能」という。） ・使用済燃料貯蔵施設における火災若しくは爆発の防止の機能（以下「火災又は爆発の防止の機能」という。） <p>3. 運用上の留意点</p> <p>本各号は、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵の状態（検査中を含む。）、故障原因の発生場所にかかわらず、報告対象となる。</p> <p>（第二号の対象となる場合の例）</p> <p>○使用済燃料の搬送設備又は受入設備が故障し、復旧に新たな修復方法の検討を要したとき。</p> <p>○使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号。）第二条第二項第一号に規定する金属キャスク（以下「金属キャスク」という。）等の重量物が落下又は転倒したことにより、使用済燃料貯蔵施設の機器又は</p>	<p>掲げる各施設をいう。</p> <p>②「廃棄物管理施設の故障」：廃棄物管理施設が当該施設を構成する機器又はその部品の損傷若しくは破壊、又は当該施設を構成する機器の誤動作若しくは誤操作による異常状態にある状況をいう。</p> <p>③「故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき」：廃棄物管理施設を故障から復旧させるために新たな修復方法の検討を要する場合、又は、復旧方法が通常の保守の範囲であっても、同一事象の再発を防止するために当該機器等の設計段階で考慮されていない新たな安全確保対策を講じることが必要となる場合をいう。</p> <p>④「機能を喪失し、又は喪失するおそれ」：廃棄物管理施設の故障により、以下の機能が喪失したとき、又はそれぞれの機能の一部が故障した場合、予備機が待機除外となった場合など、その事象の進展により機能の喪失に至るおそれがあるときをいう。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能（以下「閉じ込めの機能」という。） ・外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能（以下「放射線遮蔽の機能」という。） ・廃棄物管理施設における火災若しくは爆発の防止の機能（以下「火災又は爆発による損傷の防止の機能」という。） <p>3. 運用上の留意点</p> <p>本各号は、廃棄物管理施設の処理又は管理の状態（検査中を含む。）、故障原因の発生場所にかかわらず、報告対象となる。</p> <p>（第二号の対象となる場合の例）</p> <p>○キャスク等の重量物又はガラス固化体が落下又は転倒したことにより、廃棄物管理施設の機器又はガラス固化体が損傷したとき。（ガラス固化体を落下させた場合は、損傷の程度にかかわらず対象となる。）</p>	<p>〜リに掲げる各施設をいう。</p> <p>②「廃棄物埋設施設の故障」：廃棄物埋設施設が当該施設を構成する機器又はその部品の損傷若しくは破壊、又は当該施設を構成する機器の誤動作若しくは誤操作による異常状態にある状況をいう。</p> <p>③「故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき」：廃棄物埋設施設を故障から復旧させるために新たな修復方法の検討を要する場合、又は、復旧方法が通常の保守の範囲であっても、同一事象の再発を防止するために当該機器等の設計段階で考慮されていない新たな安全確保対策を講じることが必要となる場合をいう。</p> <p>④「機能を喪失し、又は喪失するおそれ」：廃棄物埋設施設の故障により、以下の機能が喪失したとき、又はそれぞれの機能の一部が故障した場合、予備機が待機除外となった場合など、その事象の進展により機能の喪失に至るおそれがあるときをいう。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・限定された区域からの核燃料物質等の漏出を防止する機能（以下「漏出防止の機能」という。） ・廃棄物埋設地からの放射性物質の異常な漏出及び移行を抑制する機能（以下「移行抑制の機能」という。） ・外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能（以下「放射線遮蔽の機能」という。） ・廃棄物埋設施設における火災若しくは爆発の防止の機能 <p>3. 運用上の留意点</p> <p>①本各号は、廃棄物埋設施設の第二種廃棄物埋設の状態（検査中を含む。）、故障原因の発生場所にかかわらず、報告対象となる。</p> <p>②漏出防止の機能については、限定された区域からの核燃料物質等の漏出を防止する機能を有するピット処分に適用する。（適用期間は、少なくとも埋設が終了するまでの期間とする。）</p> <p>（第二号の対象となる場合の例）</p> <p>○廃棄体取扱設備が故障し、復旧に新たな修復方法の検討を要したとき。</p> <p>○廃棄体等の重量物が落下し、廃棄体や廃棄物埋設施設が損傷した場合であって、新たな安全確保対策を講じることが必要となったとき。</p>	

使用済燃料貯蔵施設	廃棄物管理施設	第二種廃棄物埋設施設	備考
<p>金属キャスクが損傷したとき。</p> <p>○金属キャスク蓋部の密封性の監視のための当該金属キャスク蓋部（蓋を溶接する場合を除く。）の圧力（以下「蓋間圧力」という。）の監視装置、崩壊熱除去の機能を監視するための金属キャスクの表面温度及び貯蔵建屋の給排気温度の監視装置が停止することによって、あらかじめ想定された時間より長く欠測が生じたとき。</p> <p>○故障した機器を復旧するために新たな安全確保対策の検討を要し、当該対策を他の機器にも適用することが必要なとき。</p> <p>（第三号の対象となる場合の例）</p> <p>○金属キャスクの閉じ込めの機能を喪失し、又は喪失するおそれがあったとき。</p> <p>・「金属キャスクの閉じ込めの機能を喪失し、又は喪失するおそれがあった」：蓋間圧力に有意な変動が認められたときをいう。</p> <p>○放射性廃棄物を閉じ込めている機器等から放射性物質が漏えいしたとき。</p> <p>○保安規定に基づき人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じる必要のあるような遮蔽設備の損傷があったとき。</p> <p>・「人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じる」：故障が発生</p>	<p>○放射性物質の放出量の常時監視機能を有する排気筒モニタが全て停止し、外部電源喪失時に同モニタが一時的に停止する場合のように、あらかじめ想定された時間より長く欠測が生じたとき。</p> <p>○故障した機器を復旧するために新たな安全確保対策の検討を要し、当該対策を他の機器にも適用することが必要なとき。</p> <p>（第三号の対象となる場合の例）</p> <p>○閉じ込めの機能に係る安全上重要な施設の機能が喪失したとき、又はそのおそれがあったとき。</p> <p>・ガラス固化体を取り扱う廃棄物管理施設の場合</p> <p>－収納管、通風管又はガラス固化体に異状が発生し、ガラス固化体を収納管に収納できなくなったとき。（ただし、受け入れ時に発見されたガラス固化体等の異状により収納できない場合又は調査のためガラス固化体を収納管から取り出す場合等は除く。）</p> <p>－収納管が損傷し、ガラス固化体が冷却空気と直接接触したとき。</p> <p>－冷却空気出口シャフト温度に異状が認められたとき。</p> <p>　　> 「異状が認められたとき」：評価の結果それまでの状態に比べて有意な変動が認められたときをいう。</p> <p>・「安全上重要な施設」：廃棄物管理施設であって、その機能が喪失することにより、公衆及び従事者に放射線被ばくを及ぼすおそれのある構築物、系統及び機器並びに事故時に公衆及び従事者に及ぼすおそれのある放射線被ばくを緩和するために設けられた構築物、系統及び機器から構成される施設をいい、廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第30号）に従ったものをいう。</p> <p>○放射性廃棄物を閉じ込めている機器等から放射性物質が漏えいしたとき。</p> <p>○放射性廃棄物を処理している場合において、放射性廃棄物を閉じ込めるために負圧を維持している排風機全てが、外部電源喪失時に一時的に停止する場合のように、あらかじめ想定された時間より長く停止したとき。</p> <p>○保安規定に基づき人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じる必要のあるような遮蔽設備の損傷があったとき。</p> <p>・「人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じる」：故障が発生</p>	<p>（第三号の対象となる場合の例）</p> <p>○漏出防止の機能が喪失するおそれのあるような大きな損傷が人工構築物に確認されたとき。</p> <p>○保安規定に基づき人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じる必要のあるような遮蔽設備の損傷があったとき。</p> <p>・「人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じる」：故障が発生</p>	

使用済燃料貯蔵施設	廃棄物管理施設	第二種廃棄物埋設施設	備考
<p>したことにより、保安規定に基づいて、当該区域の管理区分を変更する場合、あるいは、新たに管理区域を設定する場合も含まれる。</p> <p>○放射線遮蔽の機能を有する設備が故障したことにより、常時人が立ち入る場所の線量が有意に上昇したとき。</p> <p>○崩壊熱除去の機能を有する設備の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあったとき。</p> <p>・「崩壊熱除去の機能を有する設備の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあった」：金属キャスクを貯蔵する建屋（以下「貯蔵建屋」という。）の給排気口が閉塞したとき、又は金属キャスクの表面温度若しくは貯蔵建屋の給排気温度が有意に上昇したときをいう。</p> <p>○火災又は爆発が発生したことにより、使用済燃料貯蔵施設の機器が損傷したとき。</p> <p>（第二号又は第三号の対象とならない場合の例）</p> <p>○故障が発生することを想定し予備系統が設置されており、予備系統へ切り替えることで安全確保ができた場合において、故障が通常の保守の範囲で復旧したとき。</p> <p>○落雷等の外的要因による外部電源喪失時のようにあらかじめ想定された動作として機器が一時停止した場合において、予備電源の電圧確立後又は電源復旧後に再起動が正しく行われたとき。</p> <p>○通常の保守作業により復旧できる故障が発生した場合において、復旧の手順等が作業手順書等としてあらかじめ用意されている場合であって、復旧作業中の安全確保対策が十分とられたとき。</p> <p>○故障部位が予備品と交換できるように設計されている機器が故障した場合において、予備品との交換により復旧した場合であって、復旧作業中の安全確保対策が十分とられたとき。</p> <p>○機器等の可動部分の摩耗、化学的腐食等、設計段階において想定されている原因による故障であって、容易に故障部位の取替が可能なきとき。</p> <p>○検査装置の故障により作業が中断した場合であって、安全確保に支障を及ぼさなかったとき。</p>	<p>したことにより、保安規定に基づいて、当該区域の管理区分を変更する場合、あるいは、新たに管理区域を設定する場合も含まれる。</p> <p>○放射線遮蔽の機能を有する設備が故障したことにより、常時人が立ち入る場所の線量が有意に上昇したとき。</p> <p>○火災又は爆発が発生したことにより、廃棄物管理施設の機器が損傷したとき。</p> <p>○保安規定上の操作上の条件として温度・圧力条件が定められている設備で、条件を維持できなくなり、火災又は爆発のおそれがあるため設備の運転を停止した場合であって、通常の保守の範囲で復旧できないとき。</p> <p>（第二号又は第三号の対象とならない場合の例）</p> <p>○故障が発生することを想定し予備系統が設置されており、予備系統へ切り替えることで安全確保ができた場合において、故障が通常の保守の範囲で復旧できたとき。</p> <p>○落雷等の外的要因による外部電源喪失時のようにあらかじめ想定された動作として機器が一時停止した場合において、非常用発電機の電圧確立後又は電源復旧後に再起動が正しく行われたとき。</p> <p>○通常の保守作業により復旧できる故障が発生した場合において、復旧の手順等が作業手順書等としてあらかじめ用意されている場合であって、復旧作業中の安全確保対策が十分とられたとき。</p> <p>○故障部位が予備品と交換できるように設計されている機器が故障した場合において、予備品との交換により復旧した場合であって、復旧作業中の安全確保対策が十分とられたとき。</p> <p>○機器等の可動部分の摩耗、化学的腐食等、設計段階において想定されている原因による故障であって、容易に故障部位の取替が可能なき場合。</p> <p>○検査装置の故障により作業が中断した場合であって、安全確保に支障を及ぼさなかったとき。（検査装置の故障によりガラス固化体に損傷があった場合は除く。）</p>	<p>したことにより、保安規定に基づいて、当該区域の管理区分を変更する場合、あるいは、新たに管理区域を設定する場合も含まれる。</p> <p>○放射線遮蔽の機能を有する設備が故障したことにより、常時人が立ち入る場所の線量が有意に上昇したとき。</p> <p>○廃棄物埋設施設で火災又は爆発が発生したことにより、廃棄物埋設施設の機器が損傷したとき。</p> <p>（第二号又は第三号の対象とならない場合の例）</p> <p>○装置が故障し、操作が中断したが、通常の保守の範囲で復旧したとき。</p> <p>○停電により搬送機器が停止した場合において、廃棄物埋設施設の故障がなく、点検後速やかに復旧できたとき。</p>	

使用済燃料貯蔵施設	廃棄物管理施設	第二種廃棄物埋設施設	備考
<p>○火災又は爆発が発生した場合であっても、安全に影響を与えずに、消火により鎮火又は自然鎮火したとき。</p> <p>○火災又は爆発が発生した場合であっても、コンクリート、金属等の不燃物で区画されている中に使用済燃料貯蔵施設に関連する主要な機器やそれらを制御する設備が収納されていない場合において、収納物のみの損傷に留まったとき。</p>	<p>○火災又は爆発が発生した場合であっても、廃棄物管理に影響を与えずに、消火により鎮火又は自然鎮火したとき。</p> <p>○火災又は爆発が発生した場合であっても、コンクリート、金属等の不燃物で区画されている中に廃棄物管理施設の処理又は管理に関連する主要な機器やそれらを制御する設備が収納されていない場合において、収納物のみの損傷に留まったとき。</p> <p>○常時負圧状態に維持する機能を持たない建屋の換気系統が全て停止したとき。</p>	<p>○台風等の自然災害により廃棄物埋設地が損傷したが、漏出防止の機能、移行抑制の機能及び放射線遮蔽の機能が喪失するおそれのない程度の損傷で、容易に元の状態に復旧できたとき。</p> <p>○人工構築物からの漏水が観測されたが、埋設された廃棄物に起因する放射性物質が検出されず、人工構築物の漏出防止の機能、移行抑制の機能又は放射線遮蔽の機能の支障のある損傷がないことが明らかなき。</p> <p>○地下水の監視において放射性物質が検出されたが、埋設された廃棄物に起因するものでないことが明らかなき。</p> <p>○火災又は爆発が発生した場合であっても、第二種廃棄物埋設の安全性に影響を与えずに、消火により鎮火又は自然鎮火したとき。</p> <p>○火災又は爆発が発生した場合であっても、コンクリート、金属等の不燃物で区画されている中に第二種廃棄物埋設に関係する主要な機器やそれらを制御する設備が収納されていない場合において、収納物のみの損傷に留まったとき。</p>	
<div data-bbox="166 1014 934 1192" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>四 使用済燃料貯蔵施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。</p> </div> <p>1. 目的 使用済燃料貯蔵施設の故障等に起因して排気口、排水口からの放射性廃棄物の排出の状況に異状があった場合は、放射線管理の観点からは問題とならないレベルであっても、使用済燃料貯蔵施設の故障等の原因を究明し、その発生の可能性及び発生した場合の影響を極力低減させることが望ましいことから、報告を求めるものである。</p> <p>2. 語句・文章の解釈 「排出の状況に異状が認められたとき」：通常操作又は計画的な作業に伴う排出以外の排出であって、機器の故障等により、保安規定に定められた気体状又は液体状の放射性廃棄物の放出に係る管理目標値等に基づく放射線管理上の管理値を超える排出が認められた場合をいう。</p> <p>3. 運用上の留意点</p>	<div data-bbox="976 1014 1745 1192" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>四 廃棄物管理施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。</p> </div> <p>1. 目的 廃棄物管理施設の故障等に起因して排気口、排水口からの放射性廃棄物の排出の状況に異状があった場合は、放射線管理の観点からは問題とならないレベルであっても、廃棄物管理施設の故障等の原因を究明し、その発生の可能性及び発生した場合の影響を極力低減させることが望ましいことから、報告を求めるものである。</p> <p>2. 語句・文章の解釈 「排出の状況に異状が認められたとき」：通常操作又は計画的な作業に伴う排出以外の排出であって、機器の故障等により、保安規定に定められた気体状又は液体状の放射性廃棄物の放出に係る管理目標値等に基づく放射線管理上の管理値を超える排出が認められた場合をいう。</p> <p>3. 運用上の留意点</p>	<div data-bbox="1768 1014 2537 1192" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>四 廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。</p> </div> <p>1. 目的 廃棄物埋設施設の故障等に起因して排気口、排水口からの放射性廃棄物の排出の状況に異状があった場合は、放射線管理の観点からは問題とならないレベルであっても、廃棄物埋設施設の故障等の原因を究明し、その発生の可能性及び発生した場合の影響を極力低減させることが望ましいことから、報告を求めるものである。</p> <p>2. 語句・文章の解釈 「排出の状況に異状が認められたとき」：通常操作又は計画的な作業に伴う排出以外の排出であって、機器の故障等により、保安規定に定められた気体状又は液体状の放射性廃棄物の放出に係る管理目標値等に基づく放射線管理上の管理値を超える排出が認められた場合をいう。</p> <p>3. 運用上の留意点</p>	

使用済燃料貯蔵施設	廃棄物管理施設	第二種廃棄物埋設施設	備考
<p>①降雨、落雷等の自然現象により一時的に放射線計測の数値が上昇したとき、又は通常の操作、点検等に伴い計画的に放射性廃棄物が排出されたときは、「使用済燃料貯蔵施設の故障その他の不測の事態」が原因ではないため、本号には該当しない。また、使用済燃料貯蔵施設の故障等により、液体状の放射性廃棄物が排水施設に流入した場合であっても、適切な放出管理が行われた場合には、本号には含まれない。</p> <p>②排水施設の故障等により、液体状の放射性廃棄物が、放出放射エネルギー評価が行えない等の管理不能な状態で排出されたときは、本号の対象となる。</p>	<p>①降雨、落雷等の自然現象により一時的に放射線計測の数値が上昇したとき、又は通常の操作、点検等に伴い計画的に放射性廃棄物が排出されたときは、「廃棄物管理施設の故障その他の不測の事態」が原因ではないため、本号には該当しない。また、廃棄物管理施設の故障等により、液体状の放射性廃棄物が排水施設に流入した場合であっても、適切な放出管理が行われた場合には、本号には含まれない。</p> <p>②排水施設の故障等により、液体状の放射性廃棄物が、放出放射エネルギー評価が行えない等の管理不能な状態で排出されたときは、本号の対象となる。</p>	<p>①降雨、落雷等の自然現象により一時的に放射線計測の数値が上昇したとき、又は通常の操作、点検等に伴い計画的に放射性廃棄物が排出されたときは、「廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態」が原因ではないため、本号には該当しない。また、廃棄物埋設施設の故障等により、液体状の放射性廃棄物が排水施設に流入した場合であっても、適切な放出管理が行われた場合には、本号には含まれない。</p> <p>②排水施設の故障等により、液体状の放射性廃棄物が、放出放射エネルギー評価が行えない等の管理不能な状態で排出されたときは、本号の対象となる。</p>	
<div data-bbox="172 699 931 835" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>五 気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第三十五条第四号の濃度限度を超えたとき。</p> </div> <p>目的 事業所において行われる気体状の放射性物質の廃棄について、使用済燃料貯蔵規則に定められた濃度限度に係る法令の遵守状況を確認する観点から、当該濃度限度を超えた場合に報告を求めるものである。</p> <p>(参考) 使用済燃料貯蔵規則第35条第4号の規定に基づく濃度限度は、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成27年原子力規制委員会告示第8号。以下「線量告示」という。)第8条に定められる。</p>	<div data-bbox="979 699 1739 835" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>五 気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第三十三条第四号の濃度限度を超えたとき。</p> </div> <p>目的 事業所において行われる気体状の放射性廃棄物の廃棄について、廃棄物管理規則に定められた濃度限度に係る法令の遵守状況を確認する観点から、当該濃度限度を超えた場合に報告を求めるものである。</p> <p>(参考) 廃棄物管理規則第33条第4号の規定に基づく濃度限度は、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成27年原子力規制委員会告示第8号。以下「線量告示」という。)第8条に定められる。</p>	<div data-bbox="1774 699 2534 835" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>五 気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十九条第四号の濃度限度を超えたとき。</p> </div> <p>目的 事業所において行われる気体状の放射性廃棄物の廃棄について、第二種廃棄物埋設規則に定められた濃度限度に係る法令の遵守状況を確認する観点から、当該濃度限度を超えた場合に報告を求めるものである。</p> <p>(参考) 第二種廃棄物埋設規則第19条第4号の規定に基づく濃度限度は、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成27年原子力規制委員会告示第8号。以下「線量告示」という。)第8条に定められる。</p>	
<div data-bbox="172 1375 931 1512" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>六 液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第三十五条第六号の濃度限度を超えたとき。</p> </div> <p>目的 事業所において行われる液体状の放射性廃棄物の廃棄について、使用済燃料貯蔵規則に定められた濃度限度に係る法令の遵守状況を確認する観点から、当該濃度限度を超えた場合に報告を求めるものである。</p> <p>(参考) 使用済燃料貯蔵規則第35条第6号の規定に基づく濃度限度は、線量告示第8条に定められる。</p>	<div data-bbox="979 1375 1739 1512" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>六 液体状の放射性廃棄物を排水施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第三十三条第六号の濃度限度を超えたとき。</p> </div> <p>目的 事業所において行われる液体状の放射性廃棄物の廃棄について、廃棄物管理規則に定められた濃度限度に係る法令の遵守状況を確認する観点から、当該濃度限度を超えた場合に報告を求めるものである。</p> <p>(参考) 廃棄物管理規則第33条第6号の規定に基づく濃度限度は、線量告示第8条に定められる。</p>	<div data-bbox="1774 1375 2534 1512" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>六 周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第十九条第六号の濃度限度を超えたとき。</p> </div> <p>目的 周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度について、第二種廃棄物埋設規則に定められた濃度限度に係る法令の遵守状況を確認する観点から、当該濃度限度を超えた場合に報告を求めるものである。</p> <p>(参考) 第二種廃棄物埋設規則第19条第6号の規定に基づく濃度限度は、線量告示第8条に定められる。</p>	

使用済燃料貯蔵施設	廃棄物管理施設	第二種廃棄物埋設施設	備考
<p data-bbox="172 247 934 296">七 使用済燃料等が管理区域外で漏えいしたとき。</p> <p data-bbox="172 348 934 558">1. 目的 使用済燃料等が管理区域外に排出される場合には、廃棄施設を通じ管理された状態で排出されることとなっており、排気口や排水口以外の場所から漏えいすることは異常な事象であるため、使用済燃料等が管理区域外で漏えいした場合に報告を求めるものである。</p> <p data-bbox="172 617 934 737">2. 語句・文章の解釈 「漏えい」：配管、容器、弁等の機器から使用済燃料等が系外に出ることをいう。</p>	<p data-bbox="982 247 1733 296">七 核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。</p> <p data-bbox="982 348 1733 558">1. 目的 核燃料物質等が管理区域外に排出される場合には、廃棄施設を通じ管理された状態で排出されることとなっており、排気口や排水口以外の場所から漏えいすることは異常な事象であるため、核燃料物質等が管理区域外で漏えいした場合に報告を求めるものである。</p> <p data-bbox="982 617 1733 737">2. 語句・文章の解釈 「漏えい」：配管、容器、弁等の機器から核燃料物質等が系外に出ることをいう。</p>	<p data-bbox="1774 247 2525 296">七 核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。</p> <p data-bbox="1774 348 2525 558">1. 目的 核燃料物質等が管理区域外に排出される場合には、廃棄施設を通じ管理された状態で排出されることとなっており、排気口や排水口以外の場所から漏えいすることは異常な事象であるため、核燃料物質等が管理区域外で漏えいした場合に報告を求めるものである。</p> <p data-bbox="1774 617 2525 737">2. 語句・文章の解釈 「漏えい」：配管、容器、弁等の機器から核燃料物質等が系外に出ることをいう。</p>	
<p data-bbox="172 793 934 1367">八 使用済燃料貯蔵施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、使用済燃料等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき（漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。）を除く。 イ 漏えいした液体状の使用済燃料等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。 ロ 気体状の使用済燃料等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。 ハ 漏えいした使用済燃料等の放射エネルギーが微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。</p> <p data-bbox="172 1472 934 1818">1. 目的 使用済燃料貯蔵施設の故障等に起因する管理区域内の漏えいについては、放射線管理の観点からは問題とならない事象であっても、使用済燃料貯蔵施設の故障等の原因を究明し、その発生の可能性及び発生した場合の影響を極力低減させることが望ましいことから、報告を求めるものである。 （参考）「管理区域」は、使用済燃料貯蔵規則第1条第2項第2号において定義されている。</p> <p data-bbox="172 1877 934 1908">2. 語句・文章の解釈</p>	<p data-bbox="982 793 1733 1409">八 廃棄物管理施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき（漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。）を除く。 イ 漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。 ロ 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。 ハ 漏えいした核燃料物質等の放射エネルギーが微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。</p> <p data-bbox="982 1472 1733 1818">1. 目的 廃棄物管理施設の故障等に起因する管理区域内の漏えいについては、放射線管理の観点からは問題とならない事象であっても、廃棄物管理施設の故障等の原因を究明し、その発生の可能性及び発生した場合の影響を極力低減させることが望ましいことから、報告を求めるものである。 （参考）「管理区域」は、廃棄物管理規則第1条第2項第3号において定義されている。</p> <p data-bbox="982 1877 1733 1908">2. 語句・文章の解釈</p>	<p data-bbox="1774 793 2525 1409">八 廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき（漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。）を除く。 イ 漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。 ロ 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。 ハ 漏えいした核燃料物質等の放射エネルギーが微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。</p> <p data-bbox="1774 1472 2525 1818">1. 目的 廃棄物埋設施設の故障等に起因する管理区域内の漏えいについては、放射線管理の観点からは問題とならない事象であっても、廃棄物埋設施設の故障等の原因を究明し、その発生の可能性及び発生した場合の影響を極力低減させることが望ましいことから、報告を求めるものである。 （参考）「管理区域」は、第二種廃棄物埋設規則第1条の2第2項第8号において定義されている。</p> <p data-bbox="1774 1877 2525 1908">2. 語句・文章の解釈</p>	

使用済燃料貯蔵施設	廃棄物管理施設	第二種廃棄物埋設施設	備考
<p>①「漏えいに係る場所」：漏えいが生じた場所のみを指すものではなく、漏えいしたものが広がった範囲全体をいう。</p> <p>②「人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき」：漏えいの結果、保安規定に基づき、新たに人の立入制限等の区域を設定した場合をいう。</p> <p>③「漏えいの拡大を防止するための堰」：使用済燃料等の漏えいの拡大を防止するために、常時又はあらかじめ一時的に設置された容器、設備又は区画をいう。 (参考) 堰と同等の効果を有するものとして、定期事業者検査等での漏えいを想定して設置するポリシート等による区画養生を含む。</p> <p>④「放射エネルギーが微量のとき」：漏えいした使用済燃料等が液体状のものについては、使用済燃料等の放射エネルギーとして$3.7 \times 10^6 \text{ Bq}$を目安とし、これを超えなかったときをいう。</p> <p>⑤「その他漏えいの程度が軽微なとき」：漏えいの拡大を防止するための堰を越えて広がった液体状の使用済燃料等の放射エネルギーが$3.7 \times 10^6 \text{ Bq}$を超えなかったときなどをいう。</p> <p>3. 運用上の留意点</p> <p>①簡易な除染のために一時的に立入を制限した場合、及び定期事業者検査等で作業のために計画的に立入制限を行った場合は、本号に該当しない。</p> <p>②漏えいした液体状の使用済燃料等（漏えいした状態において排水施設等により適切に管理されていない状態のもの）の放射エネルギーを算定する場合は、被ばくへの寄与を考慮し、ガンマ線放出核種とする。</p>	<p>①「漏えいに係る場所」：漏えいが生じた場所のみを指すものではなく、漏えいしたものが広がった範囲全体をいう。</p> <p>②「人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき」：漏えいの結果、保安規定に基づき、新たに人の立入制限等の区域を設定した場合をいう。</p> <p>③「漏えいの拡大を防止するための堰」：核燃料物質等の漏えいの拡大を防止するために、常時又はあらかじめ一時的に設置された容器、設備又は区画をいう。 (参考) 堰と同等の効果を有するものとして、定期事業者検査等での漏えいを想定して設置するポリシート等による区画養生を含む。</p> <p>④「放射エネルギーが微量のとき」：漏えいした核燃料物質等が液体状のものについては、核燃料物質等の放射エネルギーとして$3.7 \times 10^6 \text{ Bq}$を目安とし、これを超えなかったときをいう。</p> <p>⑤「その他漏えいの程度が軽微なとき」：漏えいの拡大を防止するための堰を越えて広がった液体状の核燃料物質等の放射エネルギーが$3.7 \times 10^6 \text{ Bq}$を超えなかったときなどをいう。</p> <p>3. 運用上の留意点</p> <p>①簡易な除染のために一時的に立入を制限した場合、及び定期事業者検査等で作業のために計画的に立入制限を行った場合は、本号に該当しない。</p> <p>②漏えいした液体状の核燃料物質等（漏えいした状態において排水施設等により適切に管理されていない状態のもの）の放射エネルギーを算定する場合は、被ばくへの寄与を考慮し、ガンマ線放出核種とする。</p>	<p>①「漏えいに係る場所」：漏えいが生じた場所のみを指すものではなく、漏えいしたものが広がった範囲全体をいう。</p> <p>②「人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき」：漏えいの結果、保安規定に基づき、新たに人の立入制限等の区域を設定した場合をいう。</p> <p>③「漏えいの拡大を防止するための堰」：核燃料物質等の漏えいの拡大を防止するために、常時又はあらかじめ一時的に設置された容器、設備又は区画をいう。 (参考) 堰と同等の効果を有するものとして、定期事業者検査等での漏えいを想定して設置するポリシート等による区画養生を含む。</p> <p>④「放射エネルギーが微量のとき」：漏えいした核燃料物質等が液体状のものについては、核燃料物質等の放射エネルギーとして$3.7 \times 10^6 \text{ Bq}$を目安とし、これを超えなかったときをいう。</p> <p>⑤「その他漏えいの程度が軽微なとき」：漏えいの拡大を防止するための堰を越えて広がった液体状の核燃料物質等の放射エネルギーが$3.7 \times 10^6 \text{ Bq}$を超えなかったときなどをいう。</p> <p>3. 運用上の留意点</p> <p>①簡易な除染のために一時的に立入を制限した場合、及び定期事業者検査等の作業のために計画的に立入制限を行った場合は、本号に該当しない。</p> <p>②漏えいした液体状の核燃料物質等（漏えいした状態において排水施設等により適切に管理されていない状態のもの）の放射エネルギーを算定する場合は、被ばくへの寄与を考慮し、ガンマ線放出核種とする。</p>	
<p>九 使用済燃料が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき。</p> <p>目的 使用済燃料貯蔵施設において使用済燃料が臨界に達し、又は達するおそれがある場合は、事業所内外に直ちに安全上の影響を及ぼすおそれがあるため、報告を求めるものである。</p>	<p>九 核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき。</p> <p>目的 廃棄物管理施設において核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがある場合は、事業所内外に直ちに安全上の影響を及ぼすおそれがあるため、報告を求めるものである。</p>	<p>※該当無し</p>	
<p>十 使用済燃料貯蔵施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては</p>	<p>十 廃棄物管理施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・</p>	<p>九 廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・</p>	

使用済燃料貯蔵施設	廃棄物管理施設	第二種廃棄物埋設施設	備考
<p data-bbox="201 212 893 243">○・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。</p> <p data-bbox="172 306 278 331">1. 目的</p> <p data-bbox="172 348 937 604">使用済燃料貯蔵施設の故障その他の不測の事態により、管理区域内において放射線業務従事者又は放射線業務従事者以外の者に被ばくがあった場合は、別に定めがある法令上の限度に満たない場合であっても、使用済燃料貯蔵施設の故障等の原因を究明し、その発生の可能性及び発生した場合の影響を極力低減させることが望ましいことから、報告を求めるものである。</p> <p data-bbox="172 663 427 688">2. 語句・文章の解釈</p> <p data-bbox="172 705 937 827">「超えるおそれのあるとき」：正確に判明しない場合であって、被ばくの状況から本号に定める線量限度を超えるおそれのあるときをいう。</p> <p data-bbox="172 886 388 911">3. 運用上の留意点</p> <p data-bbox="172 928 937 1050">使用済燃料貯蔵施設の故障その他の不測の事態に係る作業等において、管理区域内で当該線量を超えることが予見され、その予見のもとに管理された状態で超えた場合は本号には該当しない。</p>	<p data-bbox="1012 212 1656 243">五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。</p> <p data-bbox="982 306 1089 331">1. 目的</p> <p data-bbox="982 348 1748 604">廃棄物管理施設の故障その他の不測の事態により、管理区域内において放射線業務従事者又は放射線業務従事者以外の者に被ばくがあった場合は、別に定めがある法令上の限度に満たない場合であっても、廃棄物管理施設の故障等の原因を究明し、その発生の可能性及び発生した場合の影響を極力低減させることが望ましいことから、報告を求めるものである。</p> <p data-bbox="982 663 1237 688">2. 語句・文章の解釈</p> <p data-bbox="982 705 1748 827">「超えるおそれのあるとき」：正確に判明しない場合であって、被ばくの状況から本号に定める線量限度を超えるおそれのあるときをいう。</p> <p data-bbox="982 886 1199 911">3. 運用上の留意点</p> <p data-bbox="982 928 1748 1050">廃棄物管理施設の故障その他の不測の事態に係る作業等において、管理区域内で当該線量を超えることが予見され、その予見のもとに管理された状態で超えた場合は、本号には該当しない。</p>	<p data-bbox="1804 212 2448 243">五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。</p> <p data-bbox="1774 306 1881 331">1. 目的</p> <p data-bbox="1774 348 2522 604">廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態により、管理区域内において放射線業務従事者又は放射線業務従事者以外の者に被ばくがあった場合は、別に定めがある法令上の限度に満たない場合であっても、廃棄物埋設施設の故障等の原因を究明し、その発生の可能性及び発生した場合の影響を極力低減させることが望ましいことから、報告を求めるものである。</p> <p data-bbox="1774 663 2030 688">2. 語句・文章の解釈</p> <p data-bbox="1774 705 2522 827">「超えるおそれのあるとき」：正確に判明しない場合であって、被ばくの状況から本号に定める線量限度を超えるおそれのあるときをいう。</p> <p data-bbox="1774 886 1991 911">3. 運用上の留意点</p> <p data-bbox="1774 928 2522 1050">廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態に係る作業等において、管理区域内で当該線量を超えることが予見され、その予見のもとに管理された状態で超えた場合は、本号には該当しない。</p>	
<p data-bbox="181 1115 914 1188">十一 放射線業務従事者について第三十条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。</p> <p data-bbox="172 1251 278 1276">1. 目的</p> <p data-bbox="172 1293 937 1503">放射線業務従事者が受ける線量について、使用済燃料貯蔵規則に定められた線量限度に係る法令遵守状況を確認する観点から、当該線量限度を超えた場合に報告を求めるものである。 (参考) 使用済燃料貯蔵規則第30条第1項第1号の規定に基づく線量限度は、線量告示第5条に定められる。</p> <p data-bbox="172 1566 427 1591">2. 語句・文章の解釈</p> <p data-bbox="172 1608 937 1730">「超えるおそれのある被ばくがあったとき」：正確に判明しない場合であって、被ばくの状況から当該線量限度を超えるおそれのあるときをいう。</p>	<p data-bbox="982 1115 1715 1188">十一 放射線業務従事者について第二十八条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。</p> <p data-bbox="982 1251 1089 1276">1. 目的</p> <p data-bbox="982 1293 1748 1503">放射線業務従事者が受ける線量について、廃棄物管理規則に定められた線量限度に係る法令遵守状況を確認する観点から、当該線量限度を超えた場合に報告を求めるものである。 (参考) 廃棄物管理規則第28条第1項第1号の規定に基づく線量限度は、線量告示第5条に定められる。</p> <p data-bbox="982 1566 1237 1591">2. 語句・文章の解釈</p> <p data-bbox="982 1608 1748 1730">「超えるおそれのある被ばくがあったとき」：正確に判明しない場合であって、被ばくの状況から当該線量限度を超えるおそれのあるときをいう。</p>	<p data-bbox="1804 1115 2516 1188">十 放射線業務従事者について第十五条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。</p> <p data-bbox="1774 1251 1881 1276">1. 目的</p> <p data-bbox="1774 1293 2522 1503">放射線業務従事者が受ける線量について、第二種廃棄物埋設規則に定められた線量限度に係る法令遵守状況を確認する観点から、当該線量限度を超えた場合に報告を求めるものである。 (参考) 第二種廃棄物埋設規則第15条第1項第1号の規定に基づく線量限度は、線量告示第5条に定められる。</p> <p data-bbox="1774 1566 2030 1591">2. 語句・文章の解釈</p> <p data-bbox="1774 1608 2522 1730">「超えるおそれのある被ばくがあったとき」：正確に判明しない場合であって、被ばくの状況から当該線量限度を超えるおそれのあるときをいう。</p>	
<p data-bbox="181 1791 914 1906">十二 前各号のほか、使用済燃料貯蔵施設に関し、人の障害（放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。）が発生し、又は発生するおそれがあるとき。</p>	<p data-bbox="982 1791 1715 1906">十二 前各号のほか、廃棄物管理施設に関し、人の障害（放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。）が発生し、又は発生するおそれがあるとき。</p>	<p data-bbox="1804 1791 2516 1906">十一 前各号のほか、廃棄物埋設施設に関し、人の障害（放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。）が発生し、又は発生するおそれがあるとき。</p>	

使用済燃料貯蔵施設	廃棄物管理施設	第二種廃棄物埋設施設	備考
<p>1. 目的 使用済燃料貯蔵施設が原因で人の障害が発生した場合は、その原因究明及び再発防止対策の検討を行う必要があることから、報告を求めらるるものである。</p> <p>2. 語句・文章の解釈</p> <p>①「使用済燃料貯蔵施設に関し」：使用済燃料貯蔵施設の故障など使用済燃料貯蔵施設が障害の直接の原因となった場合のことをいう。 （参考）使用済燃料貯蔵施設において発生した事象であっても、点検・工事等のための作業用機器や仮設機器・設備等が原因で障害が発生した場合、障害の主な原因が障害を負った者の故意や過失である場合、あるいは病気の発生等によるものである場合は、本号の対象とはならない。</p> <p>②「障害」：放射線障害、落下障害、熱的障害、酸欠障害等をいう。</p> <p>③「入院治療」：専ら治療のために入院することをいい、検査のための入院は「入院治療」には該当しない。</p>	<p>1. 目的 廃棄物管理施設が原因で人の障害が発生した場合は、その原因究明及び再発防止対策の検討を行う必要があることから、報告を求めらるるものである。</p> <p>2. 語句・文章の解釈</p> <p>①「廃棄物管理施設に関し」：廃棄物管理施設の故障など廃棄物管理施設が障害の直接の原因となった場合のことをいう。 （参考）廃棄物管理施設において発生した事象であっても、点検・工事等のための作業用機器や仮設機器・設備等が原因で障害が発生した場合、障害の主な原因が障害を負った者の故意や過失である場合、あるいは病気の発生等によるものである場合は、本号の対象とはならない。</p> <p>②「障害」：放射線障害、落下障害、熱的障害、酸欠障害等をいう。</p> <p>③「入院治療」：専ら治療のために入院することをいい、検査のための入院は「入院治療」には該当しない。</p>	<p>1. 目的 廃棄物埋設施設が原因で人の障害が発生した場合は、その原因究明及び再発防止対策の検討を行う必要があることから、報告を求めらるるものである。</p> <p>2. 語句・文章の解釈</p> <p>①「廃棄物埋設施設に関し」：廃棄物埋設施設の故障など廃棄物埋設施設が障害の直接の原因となった場合のことをいう。 （参考）第二種廃棄物埋設において発生した事象であっても、点検・工事等のための作業用機器や仮設機器・設備等が原因で障害が発生した場合、障害の主な原因が障害を負った者の故意や過失である場合、あるいは病気の発生等によるものである場合は、本号の対象とはならない。</p> <p>②「障害」：放射線障害、落下障害、熱的障害、酸欠障害等をいう。</p> <p>③「入院治療」：専ら治療のために入院することをいい、検査のための入院は「入院治療」には該当しない。</p>	
<p>Ⅲ その他</p> <p>廃止措置にある使用済燃料貯蔵施設の取扱い</p> <p>廃止措置にある使用済燃料貯蔵施設については、廃止措置の進捗状況により施設の状態が変化することを踏まえ、その時点での施設の安全に係る事象のみを報告対象とする。</p>	<p>Ⅲ その他</p> <p>廃止措置にある廃棄物管理施設の取扱い</p> <p>廃止措置にある廃棄物管理施設については、廃止措置の進捗状況により施設の状態が変化することを踏まえ、その時点での施設の安全に係る事象のみを報告対象とする。</p>	<p>※該当無し</p>	